

Multi-Diag Access 2



Komunikační rozhraní VCI2

15 000 dílen v Evropě používá Multi-Diag
1 400 dílen v ČR používá Multi-Diag

- Kabelová komunikace
- Multi-Diag Access 2 je multiznačkový diagnostický systém pro diagnostiku elektronických řídicích jednotek vozidel postavený na základě PC
- Je určen pro diagnostiku vozidel vybavených OBD diagnostickým konektorem

Systém obsahuje:

- Multi-Diag VCI 2 (komunikační rozhraní pro komunikaci s vozidlem)
- Multi-Diag software (možno aktualizovat z CD nebo přes internet)
- Komunikační kabel OBD

Multi-Diag VCI 2 - specifikace

- ISO 9141
- ISO 14230 (KWP 2000)
- ISO 11519-4
- ISO 15765 (CAN)
- SAE J2534 (Pass Thru zařízení)
- GMW 3089 (GMLAN Single Wire CAN)

Minimální požadavky na PC / NB

- Windows 7/8/10
- DVD mechanika nebo USB port pro Flash disk
- HDD s volným prostorem 6 GB
- RAM 4 GB
- Volný RS 232 nebo USB port

Volitelné příslušenství

- Adaptéry pro jednotlivé značky vozidel
- Automobilová databáze HaynesPro WorkshopData



Multi-Diag SW
(NB není součástí sestavy)



Bluetooth

Jednoduchou úpravou lze provést upgrade na Multi-Diag VCI 2 BT (volitelné rozšíření)



Plastový kufr

Multi-Diag Software

Komunikační kabel OBD

Multi-Diag VCI 2

USB a RS232 adaptéry