



AT857 Multi funkční stanice (MFS)

- Je základním kamenem **ACTIA CZ** diagnostických a emisních stanic. **MFS** je vlastně centrální řídicí systém ke kterému je možno připojit široký sortiment měřících a diagnostických modulů systému **Multi-Diag** a tím vytvořit zakázkovou formou zařízení dle konkrétních požadavků konkrétního autoservisu či kontrolní stanice.
- Součástí prospektu je popis **MFS** a příklady jejího použití pro vytvoření konkrétního diagnostického či emisního pracoviště. Podrobné popisy jednotlivých modulů jsou uvedeny níže

AT857 7100 Kombinovaná emisní stanice ACTIGAS 705

Kombinovaná emisní stanice **ACTIGAS 705** je určena ke kompletnímu emisnímu měření na zážehových a vznětových motorech.

Stanice ACTIGAS 705 obsahuje:

- 1 Pojízdny stojan
- 2 AT505 2003Modul analyzátoru pro emisní měření na zážehových motorech
- 3 AT605 2000Modul kouřoměru pro emisní měření na vznětových motorech
- 4 AT113 3045RT Module 3 (měření otáček a teploty) BlueNet
- 5 AT103 3020Snímač teploty oleje G0,8m / 6m (čidlo / kabel)

Volitelné příslušenství:

- viz druhá strana prospektu

6 7 8 9 10 11 12 13

AT857 5100 Emisní stanice ACTIGAS 505

Emisní stanice **ACTIGAS 505** je určena pouze k emisnímu měření na zážehových motorech.

Stanice ACTIGAS 505 obsahuje:

- 1 Pojízdny stojan
- 2 AT505 2003Modul analyzátoru pro emisní měření na zážehových motorech
- 4 AT113 3045RT Module 3 (měření otáček a teploty) BlueNet
- 5 AT103 3020Snímač teploty oleje G0,8m / 6m (čidlo / kabel)

Volitelné příslušenství:

- viz druhá strana prospektu

7 8 11 12 13

AT857 6100 Emisní stanice ACTIGAS 605

Emisní stanice **ACTIGAS 605** je určena pouze k emisnímu měření na vznětových motorech.

Stanice ACTIGAS 605 obsahuje:

- 1 Pojízdny stojan
- 3 AT605 2000Modul kouřoměru pro emisní měření na vznětových motorech
- 4 AT113 3045RT Module 3 (měření otáček a teploty) BlueNet
- 5 AT103 3020Snímač teploty oleje G0,8m / 6m (čidlo / kabel)

Volitelné příslušenství:

- viz druhá strana prospektu

6 7 8 9 11 12 13

AT857 x100 Pojízdny stojan

Pojízdny stojan je určen pro instalaci měřících přístrojů.

AT857 x100 Pojízdny stojan obsahuje:

- 1 24" LCD TFT Monitor (LED podsvícení)
Klávesnice a myš
- 14 AT157 4001Dálkové ovládání

Vestavěný ACTIBOX s příslušenstvím

- Processor: Intel Celeron J1900 2GHz 64Bit
- RAM: 4GB DDR3L (8GB)
- SSD: 120 GB
- OS: Windows 10 IoT 64Bit



1

AT857 x100
Pojízdný stojan
(ilustrativní foto)



2

AT505 2003
Modul analyzátoru



3

AT605 2000
Modul kouřoměru



4

AT113 3045
RT Module 3 BT

AT103 3020
Snímač teploty oleje G0.8 m

5

AT103 3021
Snímač teploty oleje G2 m

10



6

AT104 3023
Odběrová sonda
průměr 27 mm
(3.5 m)



7

AT8574021
Laserová černobílá tiskárna
(oboustranný tisk)



8

AT103 3031
Infračervený teploměr
RT2/3 (6m)



9

AT605 4048
BlueNet Opacimeter KIT



11

AT102 3034
Zážehový snímač G2



12

 **Bluetooth**

AT532 5082
DIAG4CAR OBT BT
(Bluetooth)
čtení paměti chyb
+ readiness kódy



13

AT120 4014
Odlučovač vody
(vybaven ventilem)

14



AT157 4001
Dálkové ovládání
systava